



IEKŠTELPU APDARES PANEĻI



EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

Beton 10 sienas paneļi



SILTUMA IZOLĀCIJA



SKAŅAS IZOLĀCIJA



VIENKĀRŠA UN
ĀTRA UZSTĀDĪŠANA



100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

SKANO
FIBREBOARD

ISOTEX iekštelpu apdares materiāli

Ar dekoratīvo papīru, tapeti vai tekstilu pārklātie ISOTEX apstrādes paneļi ir piemēroti izmantošanai kā skaņas un siltuma izolatori sausās telpās.

ISOTEX iekštelpu apdares paneļu ražošanā izmantojamā tehnoloģija ir dabu saudzējoša un videi draudzīga. Kā izejvielas tiek izmantotas svaigas skuju koku skaidas, kuru sasmalcināšanas rezultātā iegūtā kokšķiedras masa tiek izmantota izolācijas kokšķiedras plākšņu ar homogēnu struktūru formēšanai. Kokšķiedras plāksnes izgatavošanai netiek izmantota līme vai citas ķīmikālijas. Vienīgā saistviela ir koksne esošie dabīgie sveķi. Kokšķiedras plāksnes pārklājumam ar dekoratīvajiem virsmas materiāliem tiek izmantota līme uz ūdens bāzes. Rezultātā ISOTEX paneļos saglabājas kokam raksturīgās īpašības – ISOTEX ir dabīgs, elpojošs un siltumnoturīgs materiāls.

ISOTEX paneļi ar daudzveidīgu apdares materiālu sortimentu piedāvā modernus interjera risinājumus gan pilsētas dzīvoklim, gan privātmājai, gan arī vasarnīcai.



SILTUMA IZOLĀCIJA

ISOTEX iekštelpu apdares paneļi ir lielisks siltumizolācijas materiāls. Plākšņu siltumvadītspējas koeficients λ ir 0,045-0,05 W/mK, pie tam būtiski uzlabojas arī sienas virsmas temperatūra. 12 mm ISOTEX plāksnes siltumizolācija ir tāda pati kā: 12 mm beramajai vatei, 44 mm kokam, 210 mm sarkanajiem ķieģeļiem un 450 mm betonam. ISOTEX paneļi ir elpojošs materiāls, kas nodrošina būvkonstrukcijas dabīgu ventilāciju, bet vienlaikus paneļi palīdz samazināt iekštelpu temperatūras svārstības diennakts laikā.



SKAŅAS IZOLĀCIJA

Kokšķiedras plāksnes porainās struktūras īpašības būtiski uzlabo skaņas vidi telpā, novēršot ārējā trokšņa iekļūšanu telpās un apslāpējot telpā radītos trokšņus un atbalsi. Vidējā gaisa trokšņa izolācija panelim R_w ISOTEX ir 22 dB. Īpaši trokšņainās zonās vai paaugstinātās skaņas absorbcijas sasniegšanai starp ISOTEX paneļiem un sienas pamata materiālu var atstāt gaisa spraugu.



VIENKĀRŠA UN ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

ISOTEX paneļi ir piemēroti gan remontdarbiem, gan arī jaunbūvju iekštelpu apdares darbiem. Paneļi ir viegli, tādēļ to uzstādīšanu var veikt arī viena persona. Uzstādīšanai un apstrādei nav nepieciešami speciāli instrumenti vai padziļinātas celtniecības nozares prasmes. Uzstādīšanai pietiek ar celtniecības vai paklāju nazi, zīmuli, mērlenti, taisnstūri, taisnu līsti vai metāla lineālu, bet paneļu stiprināšanai, atkarībā no pamata virsmas, tiek izmantotas skavas un skavu pistole un/vai montāžas līme.



100% DABĪGA
KOKA ŠĶIEDRA

Koks ir dabīgs celtniecības materiāls, kas dod pozitīvu ieguldījumu cilvēka veselībā un labklājībā, kā arī šis ir atjaunojams resurss. ISOTEX paneļi ir bioloģiski tīri un piedāvā ekoloģiski drošu alternatīvu mūsdienās celtniecībā plaši izmantojamajiem putu polistirola un stikla šķiedras skaņas un siltumizolācijas materiāliem.



SKANO
SILENT ROOM

SKANO FIBREBOARD produktiem ar skaņas izolācijas īpašībām (ISOTEX iekšējās apdares paneļi, ISOPLAAT vispārējās būvniecības un grīdas pamata plāksnes, kā arī ISOMODUL izolācijas moduļi) ir SKANO SILENT ROOM logo.



ISOTEX paneļi ir testēti un tiem ir piešķirta būvmateriālu emisijas klase M1. M1 klasē ir iekļauti produkti, kas atbilst visstingrākajām emisijas prasībām, un no kuriem telpas gaisā neizdalās kaitīgie savienojumi vai šķīdinātāji. M1 klases produkti ir droša izvēle cilvēkiem ar elpceļu slimībām vai alerģiskiem cilvēkiem.

Sienas paneļi



ISOTEX sienas paneļiem ir tapu savienojumi garenvirziena malās, kā arī tie ir pārklāti ar tapetēm vai tekstilu. ISOTEX sienas paneļi ir piemēroti gan iekštelpu virsmu apdarei jaunceltņēs, gan arī vecāku ēku siltināšanai un renovēšanai. Vairāk nekā no 20 dažādiem pārklājuma materiāliem atradīsiet sev piemērotu risinājumu, kā arī alternatīvu citiem sienu segumiem, kuri prasa lielāku darbietilpību. Uzstādot ISOTEX sienas paneļus, pamata virsmu nav nepieciešams špaktelēt, slīpēt, pārklāt ar tapetēm vai krāsot. ISOTEX paneļi jau rūpnīcā ir pārklāti ar kvalitatīvu dekoratīvo materiālu, kas nepieļauj nekādus defektus, ar kuriem parasti saskaramies, pārklājot sienas ar tapetēm vai ar kādu citu sienas apdares materiālu. ISOTEX sienas paneļus ar tapetēm var uzstādīt ar līmi vai skavām tieši pie pamata virsmas (koks, koka plāksnes, ģipškartona plāksnes) vai jumta pamatnes latojuma (betons un nelīdzenas virsmas).

Sienas paneļus ar tekstila pārklājumu var uzstādīt tikai ar līmi tieši uz pamata virsmas vai jumta pamatnes latojuma.

Ar ISOTEX sienu paneļu precīzām
uzstādīšanas instrukcijām varat
iepazīties adresē
www.skano.com/fibreboard



		Ar Wall tapeti		Ar Wall tekstilu	
Biezums	mm	12		12	
Platums	mm	580		600	
Garums	mm	2550	2700	2550	2700
Plāksnes iepakojumā	tk	4	4	4	4
Iepakojuma laukums	m ²	5,92	6,26	6,12	6,48
Iepakojumi uz paliktņa	tk	40	40	40	40
Paliktņu laukums	m ²	236,8	250,4	244,8	259,2




Beton 11 sienas paneļi



Rumba 21 sienas paneļi

Sienas paneļu apdare

Sienas paneļi ar tapetēm




Decor 42



Decor 43



Decor 44




Decor 45




Decor 47




Decor 48




Interior 50



Interior 51



Interior 52




Interior 53



Atrium 65



Mali 19




Beton 10




Beton 11




Beton 12



Rumba 20



Rumba 21




Rumba 22




Luxor 70



Luxor 71



Timber 32



Timber 33

Sienas paneļi ar tekstilu



Textile Pernau

Griestu paneļi


ISOTEX griestu paneļi ir ideāls risinājums griestu ātram un bezputekļu remontam sausās telpās. Paneļi ir pārklāti ar baltu dekoratīvo papīru un tiem nav nepieciešami papildu apdares darbi. ISOTEX griestu paneļus var uzstādīt ar līmi vai skavām tieši pie pamata virsmas (koks, koka plāksnes, ģipškartona plāksnes) vai jumta pamatnes latojuma (betons un nelīdzenas virsmas). Atkarībā no telpas stilistikas var izmantot dažāda profila un izmēra griestu līstes.

- **Quatro** tootenimetuses tāhstab tappühendusi laepaneeli neljas servas
- **Quatro S** nozīmē šauru, četrās malās ar tapām savienojamu griestu paneli, kas atgādina apdares dēli. Norāde S apzīmē vārdu – tievs (igauņu valodā sale).

Ar ISOTEX griestu paneļu precīzām uzstādīšanas instrukcijām varat iepazīties adresē www.skano.com/fibreboard



		QUATRO S	QUATRO
Biezums	mm	12	12
Platums	mm	127	280
Garums	mm	1800	1800
Plāksnes iepakojumā	tk	9	8
Iepakojuma laukums	m ²	2,057	4,03
Iepakojumi uz paliktņa	tk	42	48
Paliktņu laukums	m ²	86,39	193,44




Alaska



Nordic



Silver



Gold



Alaska Quatro griestu paneļi

Rumba 20 sienas paneļi



Skano Fibreboard OÜ

Rääma 31

Tel.: 445 1800

fibreboard@skano.com

www.skano.com/fibreboard

